



HP95M

EQUIPAMIENTOS NEUMATICOS PARA INSTALACIONES DE TUBERIAS / DISPOSITIVOS UNIVERSALES PARA PERFORACIONES Y INSTALACIONES DE TUBERIAS.



PRODUCT DESCRIPTION

Topo neumatico con modo reverso dedicado a perforaciones horizontales i hinchado de tubos.

APPLICATION

Instalación de tubos de plastico Ø 63mm, Ø 75mm directamente in la primera operación.

Instalación de tubos de plastico Ø90mm en la segunda operación.

Instalación de tubos Ø110mm directamente en la segunda operación.

Instalación de tubos de plastico Ø125mm directamente en la segunda operación.

Instalación de tubos de plastico Ø125mm directamente en la segunda operación.

Instalación de tubos de plastico Ø125mm directamente en la segunda operación.

Instalación de tubos corrugados Ø110mm en la segunda operación.

Instalación manual de tubos de plastico Ø25-50mm

Instalación de fibra optica, electricidad y gas natural.

Mini piling de tubos de acero Ø100mm.

Hinchado de tubos de acero Ø80mm.

Hinchado de tubos de acero Ø100mm, Ø159mm con uso de casquetes.

ADDITIONAL INFORMATIONS

HP95M es dedicado instalaciones de tubos de plastico con diametro of Ø63mm u Ø75mm in la primera operación. Este topo puede ser utilizado en mini piling para pequeños diametros.

Las instalaciones de tubos de plastico con diametro de Ø90mm-Ø160mm requieren accesorios adicionales como: expansores, placa de tension i cable de acero.

No se puede usar los expansores 160mm i 180mm en suelos muy duros.

EL modo reverso se realiza con solo tirando de la manguera hacia si mismo.

HP95M es recomendado para los siguientes trabajos:

50% de Ø63mm u Ø75mm de instalaciones de tubos de plastico, 30% de Ø50mm de instalaciones de tubos de plastico, 15% de Ø110-125mm de instalaciones de tubos de plastico, 5% de Ø140mm-Ø160mm de instalaciones.



TECHNICAL DATA

modelo	HP95M
diametro [mm]	95
longitude [mm]	1600
peso[kg]	58
energia del impacto (7,0 bar) [J]	150
frecuencia del impacto [Hz]	5,5
distancia de perforación [m]	≤40
velocidad de perforación [m/h]	≤40
conector del aire	1"
consumo del aire [m³/min]	2,3
presion nominal del aire [bar]	5,0-6,0

AVAILABLE EQUIPMENT

Adaptador para tubos Ø50mm.

Placa tensoradora Ø 200mm/90mm.

Casquete para tubos Ø 100/159mm
(HP 95)

Expansor HP 95/146mm

Conector al compresor 1"

Aceite Hercu

Pegamento glue 250ml

Separador de agua.

Cable para instalación de tubos 25m
para HP 95

Lubricador 4L

Expansor HP 95/115mm

Expansor HP 95/160mm

Manguera del aire 1"

Desengrasante- spray 400ml

Pegamento glue 50ml

Sonda de estabilidad HP 95

Placa tensoradora Ø 200mm/130mm

Lubricador Chicago Pneumatic 1,3L

Expansor HP 95/130mm

Expansor HP 95/180mm

Manguito de guía HP 95M para tubos
Ø 90mm.

Luneta

Plataforma lanzadora